

Positive Pressure Manifold for Solid Phase Extraction

Collettore a Pressione Positiva per l'Estrazione della Fase Solida

E' disponibile, ora, un metodo semplice e robusto per trattare rapidamente fino a 48 campioni alla volta. Il nuovo Positive Pressure Manifold può alloggiare colonne di qualsiasi dimensione e fornisce esattamente la pressione regolata per ottenere estrazioni affidabili e durevoli nel tempo.



- Tutte le 48 posizioni sono regolate individualmente in modo da ottenere l'esatta pressione per ciascuna colonna.
- Vi sono 4 file di 12 posizioni ciascuna. Il flusso è erogato sempre sulla fila 1. L'utilizzatore può controllare il flusso su ciascuna delle altre tre file.
- La capacità del collettore è variabile da 1 a 48 colonne da 1ml, 3ml, 6ml, 10 ml o 15 ml. La commutazione da una capacità all'altra si ottiene semplicemente cambiando la parte superiore rimovibile del vassoio.
- Fornitura dell'aria compressa: può essere usata Aria Compressa o N₂ regolati a 5,3 bar e filtrati con filtro da 10 µm.
- L'operatore è in grado di predisporre due differenti pressioni per l'estrazione e per l'essiccazione delle colonne, per mezzo di due regolatori di pressione.
- Il sistema comprende un serbatoio per il liquido di scarto che può, volendo, essere svuotato durante i cicli di scarico.
- Il sollevamento o l'abbassamento del rack porta campioni e la contemporanea creazione di una chiusura a tenuta d'aria sono ottenuti tramite l'azione di un solo interruttore

Agente esclusivo di vendita in Italia:



Chemical Research 2000 S.r.l.

Via Vico Viganò, 55 - 00133 Roma (Italy)

Tel. +39-06-20630997 - Fax +39-06-20685490

E-mail: info@cr2000.it Sito web: www.cr2000.it